室内ドア用丁番 ピボットヒンジ

PH₁



55



写真:右扉用 材質:スチール/亜鉛合金ダイカスト/ プラスチック 耐荷重:40kg 扉厚:33mm 上下左右前後調整付





Color Variation

上下左右扉用有り




シルバー塗装

46 33 15 \bigcirc 右上 15 上用 (\oplus) 10 32.5 24.5 深さ9 22.5 深さ10 43.3 ϕ 12 56.5 2-R6 扉木口加工図 2-R6 深さ9 深さ10 56.5 43.3 φ12 22.5 屝 (Φ) 下用 右下 (\bigcirc) 枠

特徴・取付方法


- ◎上下調整・左右調整が、扉を閉めた状態で調整ができます。
- ◎扉の上下にコンパクト収まり、 シンプルにデザインされた丁番です。
- ◎3次元調整が可能です。
- ◎扉の吊り込み・取り外しが ワンタッチで行えます。



調整方法


左右調整

(調整量±2mm) ※扉を閉めたまま調整可



上下調整

扉のキャップをはずして下図の様にドライバーで調整して下さい。(調整量±2.5mm) ※扉を閉めるの理解です。



前後調整

固定ネジ(上下各3ヶ所)を緩め、 調整し(調整量±2mm)再び固定ネジ(上下各3ヶ所)を締め付けます。



